

# TANGO

Volets roulants



Sur un chantier de construction, sur une rénovation ou dans un caisson existant, nos volets **s'adaptent à votre projet.**

**Personnalisables** selon vos envies, ils s'accorderont parfaitement au rythme de vos journées.

**GO**fenêtres|.net

Vous choisissez ► Nous posons

# TANGO

## TOUTES GAMMES DE VOILETS ROULANTS

### SOLIDITÉ

- **Axe AXIS 50 cannelé** de 50 mm de diamètre pour une parfaite résistance à la flexion et un **enroulement optimal**

### SÉCURITÉ

- **Verrous automatiques** avec profils de fixation en queue d'aronde, véritable **retardateur d'effraction**. Les verrous sont équipés de feutrine pour éviter toute dégradation du tablier

### ISOLATION

- **Lames Aluminium Thermique de 37 ou 50 mm** pour une isolation thermique parfaite, éligible au crédit d'impôt (en option)



### PERFORMANCES THERMIQUES

Résistance thermique additionnelle

**Δ R jusqu'à 0,27 m<sup>2</sup>.K/W<sup>(1)</sup>**  
avec lames Aluminium Thermique de 37 et 50 mm

## GAMME VOILETS EXTÉRIEURS PACO / QUARTO

### ISOLATION / ÉTANCHÉITÉ

- Adaptation d'un **joint d'étanchéité** à l'arrière du coffre compatible avec les lames PVC de 37 et 50 mm, éligible au crédit d'impôt (en option)



### DESIGN / ESTHÉTIQUE

- **2 designs de coffre** : quart de rond pour un esthétisme design ou pan coupé pour un esthétisme traditionnel
- Disponible dans **6 teintes de base** ainsi que dans toutes les **teintes Rals** et décor bois **chêne d'or**



### PERFORMANCES THERMIQUES


Résistance thermique additionnelle

**Δ R jusqu'à 0,24 ou 0,26 m<sup>2</sup>.K/W<sup>(2)</sup>** avec lames PVC de 37 ou 50 mm et joint d'étanchéité

## GAMME VOILETS INTÉGRÉS VE / VEO / VT


### ISOLATION / ÉTANCHÉITÉ

- Possibilité d'intégration d'une **plaque isolante ISOFLEX** pour l'isolation thermique et phonique des caissons existants (en option)
- Permet de réduire jusqu'à 66 % la déperdition d'énergie



### DESIGN / ESTHÉTIQUE

- **Adaptation parfaite** aux coffres menuisés ou tunnels existants sans dégâts
- Finitions intégrées jusqu'au **design arrondi de la coulisse** et à la **lame finale avec butées cachées**
- Disponible dans **10 teintes** de base ainsi que dans toutes les **teintes Rals** et décor bois **chêne d'or**



(1) en volet extérieur uniquement. Volets intégrés jusqu'à 0,24.  
(2) en volet extérieur uniquement. Volets intégrés jusqu'à 0,20 ou 0,21 avec lames PVC de 37 mm ou 50 mm sans joint d'étanchéité.  
\*Selon carnet de garantie Go Fenêtres.

Garantie  
**7**  
ANS\*

