

VERTIGO

Fenêtre aluminium



GOfenêtres cèdera à tous vos caprices grâce au **grand choix de couleurs** de la gamme aluminium VertiGO.

Des battants fins, astucieusement dissimulés, pour **davantage de lumière**.

GOfenêtres.net

Vous choisissez ► Nous posons

VERTIGO

FENÊTRE ALUMINIUM

SOLIDITÉ

- ▶ **Assemblage** du cadre dormant et du battant réalisé à l'aide d'**équerres à sertir** et **collage des angles en coupe d'onglet**
- ▶ **Paumelles vissées** de part et d'autre dans les parois aluminium

ISOLATION / ÉTANCHÉITÉ

- ▶ Cadre dormant et battant à **rupture de pont thermique** grâce aux **boucliers thermiques additionnels**
- ▶ **Parclose PVC avec joint coextrudé** renforçant l'isolation thermique
- ▶ **Double vitrage isolant 4-20G-4** ($U_g = 1.1 \text{ W/m}^2.K$) de 28 mm d'épaisseur avec gaz Argon et intercalaire à bords chauds noir

SÉCURITÉ

- ▶ Verrouillage assuré par **galets anti-décrochement** et gâche de sécurité réglable

DESIGN / ESTHÉTIQUE

- ▶ Surface vitrage plus important grâce au battant caché derrière le cadre dormant
- ▶ **Montant central étroit de 76 mm** d'épaisseur pour davantage de luminosité
- ▶ Menuiserie disponible dans toutes les teintes Ral dont 5 teintes de base, en chêne doré et en anodisation



(+) Vous souhaitez une couleur différente à l'intérieur et à l'extérieur ? C'est possible grâce à la **bicoloration** !



PERFORMANCES ACOUSTIQUES

R_w = indice d'affaiblissement acoustique des matériaux

Jusqu'à $R_w = 36 \text{ dB}$
avec vitrage phonique
8-12-44.2 ac.



PERFORMANCES THERMIQUES

U_w = coefficient d'isolation thermique de la fenêtre complète (w =windows)

$U_w = 1,7 \text{ W/m}^2.K$
 $Sw = 0,39$
 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.K$
avec double vitrage

Garantie
10
ANS*



*Selon carnet de garantie Go Fenêtres